

LUBRINA FLEET SERIES

LUBRINA FLEET SERIES di desain untuk memenuhi kebutuhan pelumasan modern pada mobil dan kendaraan operasional yang membutuhkan standar pelumas API SN/SJ/SG.

LUBRINA FLEET SERIES memiliki anti kerak yang baik dengan dukungan detergency yang optimal, kemampuan tahan panas dan anti oksidasi yang sangat baik untuk daya tahan penggunaan pelumas dan kebersihan mesin yang lebih baik

LUBRINA FLEET SERIES sangat cocok untuk kendaraan bensin dengan waktu kerja dan jarak tempuh yang tinggi.

LUBRINA FLEET SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

| CHARACTERISTIC | TYPICAL VALUE | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| | FLEET 40 | FLEET 50 | FLEET XTRA | FLEET SPECIAL | FLEET ULTRA |
| SAE Grade | 40 | 50 | 20W-50 | 15W-40 | 10W-40 |
| Standard Performance | API SG/CD | API SG/CD | API SG/CD | API SJ/JASO MA | API SN/CF |
| Kin Viscosity @ 40°C | 124 | 192 | 160 | 106 | 119 |
| Kin Viscosity @ 100 °C | 12.9 | 17.3 | 17.5 | 13.5 | 15.4 |
| Viscosity Index | 97 | 97 | 120 | 125 | 135 |
| Flash Point, °C | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Pour Point, °C | -6 | -6 | -18 | -25 | -30 |
| Total Base Number | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 9.3 |

