

LUBRINA HDO SERIES

LUBRINA HDO SERIES di desain sesuai dengan standar terbaru pelumasan mesin diesel heavy duty yang membutuhkan standar pelumasan API CI-4/CH-4/CF-4/; MB 228.3; MAN 3275; ACEA A3/B4-04; VOLVO VDS-2; MTU Level 2; CUMMINS CES 20076/77; MACK EO-M Plus.

LUBRINA HDO SERIES memiliki anti kerak, ketahanan oksidasi dan panas, serta anti pembusaan yang sangat baik untuk daya tahan pelumasan yang lebih baik. Kemampuan heavy duty mampu bekerja baik pada mesin yang menggunakan turbo dan supercharger dengan beban berat.

LUBRINA HDO SERIES sangat cocok untuk mesin diesel modern dengan turbo/supercharger baik pada kendaraan maupun alat berat dengan waktu kerja mesin yang panjang. Dapat juga digunakan untuk pelumasan pada mesin bensin pada umumnya.

LUBRINA HDO SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE			
	HDO 40	HDO 50	HDO SPECIAL	HDO SUPER
SAE Grade	40	50	15W-40	15W-40
Standard Performance	API CF/SG	API CF/SG	API CH-4/SJ	API CI-4/SL
Kin Viscosity @ 40°C	126.8	197.3	117.4	108.2
Kin Viscosity @ 100 °C	14.1	19.1	14.8	14.3
Viscosity Index	110	110	130	135
Flash Point, °C	235	235	235	240
Pour Point, °C	-12	-12	-28	-33
Total Base Number	10.8	10.8	11.5	11.5

