

## LUBRINA TPO 440/570

LUBRINA TPO series di desain untuk memenuhi standar kebutuhan mesin diesel industri perkapalan yang menggunakan bahan bakar solar laut dengan kadar sulfur 1.5% - 3.5%.

LUBRINA TPO series memiliki formula pembersih dan anti kerak yang sangat baik untuk menjaga kebersihan ruang bakar mesin lebih baik, ditambah anti oksidasi yang menjaga kemampuan pelumasan jangka panjang.

LUBRINA TPO 440 diperuntukkan untuk pelumas mesin pada kapal dengan mesin diesel 4 langkah yang menggunakan bahan bakar solar dengan kadar sulfur 1.5% - 3.5%.

LUBRINA TPO 570 diperuntukkan untuk pelumas silinder pada mesin kapal diesel dengan mekanisme 2 langkah yang menggunakan bahan bakar solar dengan kadar sulfur 1.5% - 3.5%.

### LUBRINA TPO SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE	
	TPO 440	TPO 570
SAE Grade	40	50
Standard Performance	API CF	API CF
Kin Viscosity @ 40°C	137.1	176.1
Kin Viscosity @ 100 °C	15.7	18.3
Viscosity Index	120	120
Flash Point, °C	240	240
Pour Point, °C	-12	-12
Total Base Number	43.7	72.1

