

LUBRINA TRANS HD SERIES

LUBRINA TRANS HD SERIES didesain untuk memenuhi standar modern pelumasan roda gigi manual dan sistim transmisi *heavy duty* pada kendaraan dan alat berat.

LUBRINA TRANS HD SERIES diformulasi dengan perpaduan unik pelumas dasar berkualitas ditambah dengan bahan additive premium unuk meningkatkan performa pelumasan.

LUBRINA TRANS HD SERIES memberikan perlindungan anti gesek yang maksimal untuk memberikan rasa permindahan transmisi yang halus dan perlindungan jangka panjang sistim transmisi. Formulanya dapat digunakan pada ragam sistim transmisi manual dan gardan.

LUBRINA TRANS HD TECHNICAL SPECIFICATION

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE			
	TRANS HD 30	TRANS HD 50	TRANS HD 90	TRANS HD 140
SAE Grade	30	50	90	140
Standard Performance	CAT TO-4	CAT TO-4	API GL-4	API GL-4
Appearance (Visual)	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright
Kin Viscosity @ 40°C	104.7	219.5	291.7	676.3
Kin Viscosity @ 100 °C	11.5	18.9	22.8	39.5
Viscosity Index	97	97	97	97
Flash Point, °C	245	245	270	270
Foaming Characteristics	Pass	Pass	Pass	Pass

