

PREMIA GX SERIES

PREMIA GX SERIES adalah pelumas semi-synthetic kualitas premium untuk mesin kendaraan bensin modern; di desain untuk memenuhi spesifikasi mesin terkini yang membutuhkan jenis pelumasan standar Amerika API SN/CF dan standar Eropa ILSAC GF-5.

PREMIA GX SERIES memberikan ketahanan oksidasi yang sangat baik dengan kombinasi detergency yang optimal untuk menjaga kebersihan ruang bakar pada mesin dan mencegah kerak untuk efisiensi bahan bakar dan usia pelumasan yang maksimal.

PREMIA GX SERIES sangat direkomendasikan untuk kendaraan bensin modern yang dilengkapi dengan sistem injeksi bahan bakar otomatis; cocok untuk beragam kondisi berkendara.

PREMIA GX SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE			
	GX SUPER	GX SPORTY	GX MAXI	GX RACING
Recommendation	5-10 years	0-5 years	0-5 years	Racing
Typical driving condition	Normal	City	All	Extreme
SAE Multi-Grade	10W-40	5W-30	5W-40	5W-50
Standard Performance	API SN/CF	API SN/CF	API SN/CF	API SN/CF
Kin Viscosity @ 40°C	119.8	83.3	108.8	169.8
Kin Viscosity @ 100 °C	15.4	11.5	14.6	20.3
Viscosity Index	135	135	140	140
Flash Point, °C	240	240	245	245
Pour Point, °C	-30	-40	-40	-40
Total Base Number	9.3	9.3	9.3	9.3

