

PREMIA MOTO SERIES

PREMIA MOTO SERIES di desain untuk memenuhi standar pelumas kendaraan sepeda motor generasi terkini yang mampu mengakomodir kompleksitas gesekan pada mesin sepeda motor baik yang menggunakan single maupun dual lubrication system.

PREMIA MOTO SERIES diformulasi dengan perpaduan yang khusus pelumas dasar semi-synthetic kualitas premium yang sangat cocok untuk iklim tropis ditambah dengan kombinasi optimal bahan *additives* berkualitas untuk memaksimalkan kerja pelumas.

PREMIA MOTO SERIES memberi perlindungan terbaik terhadap gesekan, kemampuan kerja optimal pada suhu rendah dan suhu operasional dibantu *detergency* yang baik memberikan perlindungan maksimal pada mesin. Sangat cocok untuk jenis sepeda motor pabrikan Jepang baik tipe manual, semi-automatic dan sepeda motor matic.

PREMIA MOTO SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE		
	MOTO 4T	MOTO SPORTY	MATIC AT
SAE Multi-Grade	10W-40	10W-30	10W-30
Standard Performance	API SJ/JASO MA	API SL/JASO MA	API SJ/JASO MB
Kin Viscosity @ 40°C	123.1	83	86.9
Kin Viscosity @ 100 °C	15.7	11.5	11.9
Viscosity Index	135	130	130
Flash Point, °C	230	230	230
Total Base Number	6.5	6.5	6.5

